

Çok kullanışlı universal UV Yazıcı

Epson XP600 kafa



Profesyonel UV Yazıcı


NC-UV0609PE III

www.ileti.com.tr




Vakumlu baskı tepsi

Malzeme masaya güçlü bir vakumla sabitlenirkepçe, 6 ayrı vakum dahil pompalar ve mükemmel sızdırmazlığı garanti eder.




Yazıcı Özellikleri

Beyaz ve renkli mürekkep baskısı oluşuraynı anda t ek geçişte elde edilental tabaka ve görüntünün yüksek hizalama doğruluğu.Beyaz boya birden fazla raster ile uygulanabilir.tekrarlayın ve ilk katmanı veya 3D efekti elde etmek için renkli bir görüntünün üzerine. UV lambası, beyazların aynı anda kurumasını veren renkli mürekkep ve ikinci lamba verniği sertleştirir.




Akıllı mürekkep sistemi

Mürekkep damperleri için güvenilir ısıtma sistemi. Dolaşan mürekkep, baskı kafasını korur. Otomatik yazıcı kafası temizleme işlevi. Mürekkep atıkları için bir kap var.



Pratik kumanda paneli

Geri çekilebilir kontrol paneli işinizi kolaylaştırır.



Baskı kafası koruma alanı

Kendinden kavramalı cihazbaskı kafası kilitle ve korumasını sağlar, temizlenmesi ve kapalı saatlerde kafanın güvende olmasını sağlar.



Soldan görünüm



Önden görünüm



Sağdan görünüm



Teknik Özellikler

Model	: NC-UV0609PE III
Baskı teknolojisi	: Piezoelektrik mürekkep püskürtmeli baskı
Baskı kafaları	: 3 kafa
Maksimum baskı boyutu	: 610X900mm
Maksimum malzeme yüksekliği	: 130 mm
Maksimum malzeme ağırlığı	: 30kg
Mürekkep türü	: ORCHID UV SERT ve YUMUŞAK mürekkep
Kurutma sistemi (UV tipi)	: UV LED (hava soğutmalı)
Renk modeli (şema)	: CMYKLcLm + W + V / CMYKLcLm + W / CMYK + W
Mürekkep kaynağı	: Doldurulabilir Tank Sistemi
Baskı çözünürlüğü	: 1440 dpi'ye kadar
Baskı türü	: Uni-; Bidirectional
Malzemelerin türü	: Cam, metal, ahşap, deri, kanvas, plastik, fayans, taş, akıllı telefon kılıfları vb.
Yazıcı kutusu boyutu	: 1970x1800x930mm
Yazıcı boyutu	: 1550x1680x620mm
Yazıcı ağırlığı (brüt / net)	: 300kg / 155kg
Yazılım (RIP)	: FlexiPRINT Mini UV Nocai Cloud Edition 19
Görüntü formatları	: Tiff, Jpg, Eps, Pdf, Png, Ai, Psd
Bağlantı türü	: LAN Ethernet
İşletim sistemi	: Windows XP, Windows 7, Windows 8, Windows 10
Enerji tüketimi	: Baskı modunda 0,78 kW / saat ve bekleme modunda 0,1 kW / saat
Güç kaynağı	: 220V / 110V 50-60Hz
İç çalışma sıcaklığı	: 20 ° C - 25 ° C
Kapalı çalışma nemi	: % 15 - % 20

NC-UV0609PE III

Yüksek Çözünürlüklü UV Yazıcı

Profesyonel UV Yazıcı

- ☑ Burhaniye Mah. Kağıtçıbaşı Sk. No: 47 34676 Üsküdar - İSTANBUL
- ☑ Tel: (+90 216 557 54 93)-(+90 507 182 21 10)-(+90 543 763 84 71)
- ☑ mesut.teper@ileti.com.tr-bulent.balci@ileti.com.tr

